

ZAPYTANIE OFERTOWE

Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza do składania ofert na: **Wykonanie renowacji stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej**, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Parkowa 6, 48-200 Prudnik
tel. 77 436 71 27, fax 77 436 71 27

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie renowacji stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku przy ul. Parkowej 6.
Zakres robót:

- uporządkowanie skrzydeł okiennych (przypisanie do właściwych okien) i dopasowanie do ościeżnic,
- usunięcie wszystkich warstw farby ze skrzydeł i ościeżnic, wyszlifowanie powierzchni, wykonanie niezbędnych napraw powierzchni drewna (uzupełnić braki, wymienić elementy zgniłe. Wymienić okapy na dębowe),
- wymienić całość oszklenia (część szklenia wykonać ze szkła zespolonego na wąskiej ramce po uprzednim pogłębieniu felca w skrzydłach wskazanych w przedmiarze robót),
- szklenie stolarki drzwiowej szkłem bezpiecznym,
- szklenie wykonać na silikon z wykorzystaniem silikonów neutralnych,
- do malowania stolarki okiennej zastosować emalię alkilową Tikkurila Everal Semi Gloss,
- do malowania stolarki drzwiowej zastosować system lakierowania Nelfalin firmy Nelf, kolorystyka do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim,
- stolarkę okienną uszczelnić podwójnie z wykorzystaniem systemu silikonowych uszczelki rowkowych o przekroju okrągłym (zakres: frezowanie rowków pod uszczelkę, pomiar szerokości szczeliny, dobór i montaż uszczelki odpowiedniej średnicy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Zasady rozliczania wykonanych robót określa wzór umowy.

3. Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2015 r.

4. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie wyrażające się tym, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali minimum 3 roboty polegające na renowacji stolarki okiennej i drzwiowej o wartości łącznej nie mniejszej niż 250 000,00 zł, w tym co najmniej dwie roboty na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawcy mają dołączyć do oferty wykaz wykonanych robót oraz załączyć dowody, czy zostały wykonane należycie.

5. Sposób obliczenia ceny:

Należy podać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 2, z wyszczególnionym podatkiem VAT. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.

Cena ta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z warunków zamówienia. Podstawą wycenienia ceny jest przedmiar robót.

W kosztach wykonania robót należy uwzględnić koszty związane z faktem prowadzenia robót w czynnej placówce, oznakowaniem budowy, opłaty za utylizację i składowanie odpadów.

6. Sposób przygotowania oferty:

W formularzu ofertowym należy podać cenę łączną z podatkiem VAT (brutto) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na Konserwację pomieszczeń”

7. Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: najniższa cena.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Parkowa 6
48-200 Prudnik ,
sekretariat – I piętro
nie później niż o godzinie 12:00. w dniu 20 października 2015 r.

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy

Tadeusz Piątkowski

Załączniki:

- 1) Przedmiar robót,
- 2) Formularz oferty,
- 3) Wzór umowy

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie renowacji stolarki drewnianej drzwiowej i okiennej
ADRES INWESTYCJI : Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Parkowa 6, 48-200 Prudnik
INWESTOR : Środowiskowy Dom Samopomocy
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 6, 48-200 Prudnik

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--------------|---|----------------|--------|--------|
| 1 | | Okno 1,28 x 1,80 - 6 szt. | | | |
| 1 | KNR 19-01 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,5-1,0 m2 | szt. | | |
| d.1 | 1009-02 | 4*6 | szt. | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 2 | KNR 19-01 | Dopasowanie skrzydeł okiennych, okna ościeżnicowe, półskrzynkowe, skrzynkowe, skrzydła ponad 1,0 m2 | szt. | | |
| d.1 | 1009-03 | 4*6 | szt. | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 3 | KNR 19-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane | m ² | | |
| d.1 | 1210-01 | 1.28*1.80*2*6 | m ² | 27.648 | |
| | | | | RAZEM | 27.648 |
| 4 | TZKNBK XV | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy | m ² | | |
| d.1 | 0429-01 | 1.28*1.80*2*6 | m ² | 27.648 | |
| | skrzydła | (1.28+1.80)*2*0.2*6 | m ² | 7.392 | |
| | futryna | | | | |
| | | | | RAZEM | 35.040 |
| 5 | TZKNBK XV | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz | m ² | | |
| d.1 | 0429-02 | poz.4 | m ² | 35.040 | |
| | | | | RAZEM | 35.040 |
| 6 | KNR 19-01 | Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1310-07 | poz.4 | m ² | 35.040 | |
| | | | | RAZEM | 35.040 |
| 7 | KNR 19-01 | Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne | m ² | | |
| d.1 | 1021-01 | Krotność = 3 | m ² | 35.040 | |
| | | poz.6 | | | |
| | | | | RAZEM | 35.040 |
| 8 | KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1308-06 | parapet 0.4*1.38*6 | m ² | 35.040 | |
| | | | m ² | 3.312 | |
| | | | | RAZEM | 38.352 |
| 9 | TZKNBK XII | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2 | msc. | | |
| d.1 | 0403-65 | 6*6 | msc. | 36.000 | |
| | | | | RAZEM | 36.000 |
| 10 | TZKNBK XII | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 | msc. | | |
| d.1 | 0403-68 | 6*5 | msc. | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 11 | KNR 19-01 | Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki | szt. | | |
| d.1 | 1008-03 | 4*6 | szt. | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 12 | KNR 4-01 | Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1102-02 | poz.3 | m ² | 27.648 | |
| | | | | RAZEM | 27.648 |
| 13 | kalk. własna | Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki, ponowne dopasowanie okien/ | m | | |
| d.1 | | (1.28*4+1.80*3)*6 | m | 63.120 | |
| | | | | RAZEM | 63.120 |
| 14 | TZKNBK XX | Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego bez szczeblin o wielk.do 2.00 m2 o przekr.ramiaka do 60x40 mm | szt. | | |
| d.1 | 1001-08 | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 15 | TZKNBK XII | Założenie na nowym miejscu zasuwki czołowej | szt. | | |
| d.1 | 0504504-14 | 4*6 | szt. | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 16 | KNR 13-23 | Wymiana baskwila okiennego | szt. | | |
| d.1 | 0603-02 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | KNR 19-01 | Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamka dwustronna | szt. | | |
| d.1 | 1025-08 | na 4*6 | szt. | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 18 | KNR 19-01 | Zabezpieczenie wnęki okiennej płytą OSB | m ² | | |
| d.1 | 0832-03 | 1.28*1.80*6 | m ² | 13.824 | |
| | analogia | | | | |
| | | | | RAZEM | 13.824 |

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------------------------|--|--|----------------|---------------|
| 2 | | Okno 0,64 x 1,08 - 3 szt. | | | |
| 19 | KNR 19-01 d.2 1009-02 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,5-1,0 m ² 2*3 | szt. szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 20 | KNR 19-01 d.2 1210-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0.64*1.08*2*3 | m ² m ² | 4.147 | |
| | | | | RAZEM | 4.147 |
| 21 | d.2 kalk. własna | Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby zespolonej (0.64+1.08)*2*3 | m m | 10.320 | |
| | | | | RAZEM | 10.320 |
| 22 | TZKNBK XV d.2 0429-01 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 0.64*1.08*3 (0.64+1.08)*2*0.2*3 | m ² m ² m ² | 2.074 2.064 | |
| | | | | RAZEM | 4.138 |
| 23 | TZKNBK XV d.2 0429-02 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz poz.22 | m ² m ² | 4.138 | |
| | | | | RAZEM | 4.138 |
| 24 | KNR 19-01 d.2 1310-07 | Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² poz.22 | m ² m ² | 4.138 | |
| | | | | RAZEM | 4.138 |
| 25 | KNR 19-01 d.2 1021-01 | Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.24 | m ² m ² | 4.138 | |
| | | | | RAZEM | 4.138 |
| 26 | KNR 19-01 d.2 1308-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m ² poz.25 | m ² m ² m ² | 4.138 0.777 | |
| | parapet | 0.35*0.74*3 | | | |
| | | | | RAZEM | 4.915 |
| 27 | TZKNBK XII d.2 0403-65 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm ² 3*6 | msc. msc. | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 28 | TZKNBK XII d.2 0403-68 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 3*5 | msc. msc. | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 29 | KNR 19-01 d.2 1008-03 | Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 30 | TZKNBK XIV d.2 0101-05 | Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m ² szkłem płaskim ciagn.bezbarw. gr. 2-3 mm z okit.i podkit. - szkło zespolone poz.20 | m ² m ² | 4.147 | |
| | | | | RAZEM | 4.147 |
| 31 | d.2 kalk. własna | Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki, ponowne dopasowanie okien/ (0.64+1.08)*2*3 | m m | 10.320 | |
| | | | | RAZEM | 10.320 |
| 32 | TZKNBK XII d.2 0504504-09 | Założenie na nowym miejscu zakrętki 2*3 | szt. szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 33 | KNR 19-01 d.2 1025-08 | Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamka pojedyn- cza 1*3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 34 | KNR 19-01 d.2 0832-03 | Zabezpieczenie wnęki okiennej płytą OSB 0.64*1.08*3 | m ² m ² | 2.074 | |
| | analogia | | | | |
| | | | | RAZEM | 2.074 |
| 3 | | Okno 0,70 x 1,28 - 2 szt. | | | |
| 35 | KNR 19-01 d.3 1009-01 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. do 0,5 m ² 2*2 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 36 | KNR 19-01 d.3 1009-02 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,5-1,0 m ² | szt. | | |

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---|---|--|--------|--------|
| | | 2*2 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 37 | KNR 19-01 d.3 1210-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0.7*1.28*2*2 | m ² m ² | | |
| | | | | 3.584 | |
| | | | | RAZEM | 3.584 |
| 38 | d.3 kalk. własna | Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby zespolonej (0.7*4+1.28*2)*2 | m m | | |
| | | | | 10.720 | |
| | | | | RAZEM | 10.720 |
| 39 | TZKNBK XV d.3 0429-01 skrzydła futryna | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 0.70*1.28*2 (0.70+1.28)*2*0.2*2 | m ² m ² m ² | | |
| | | | | 1.792 | |
| | | | | 1.584 | |
| | | | | RAZEM | 3.376 |
| 40 | TZKNBK XV d.3 0429-02 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz poz.39 | m ² m ² | | |
| | | | | 3.376 | |
| | | | | RAZEM | 3.376 |
| 41 | KNR 19-01 d.3 1310-07 | Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² poz.39 | m ² m ² | | |
| | | | | 3.376 | |
| | | | | RAZEM | 3.376 |
| 42 | KNR 19-01 d.3 1021-01 | Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.41 | m ² m ² | | |
| | | | | 3.376 | |
| | | | | RAZEM | 3.376 |
| 43 | KNR 19-01 d.3 1308-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m ² poz.42 | m ² m ² | | |
| | | | | 3.376 | |
| | parapet | 0 | m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.376 |
| 44 | TZKNBK XII d.3 0403-65 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm ² 2*6 | msc. msc. | | |
| | | | | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 45 | TZKNBK XII d.3 0403-68 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 2*5 | msc. msc. | | |
| | | | | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 46 | KNR 19-01 d.3 1008-03 | Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2 | szt. szt. | | |
| | | | | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 47 | TZKNBK XIV d.3 0101-05 | Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m ² szkłem płaskim ciągn.bezbarw. gr. 2-3 mm z okit.i podkit. - szkło zespolone poz.37 | m ² m ² | | |
| | | | | 3.584 | |
| | | | | RAZEM | 3.584 |
| 48 | d.3 kalk. własna | Uszczelnienie pojedyncze okna pojedynczego metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki, ponowne dopasowanie okien/ (0.7*4+1.28*2)*2 | m m | | |
| | | | | 10.720 | |
| | | | | RAZEM | 10.720 |
| 49 | KNR 19-01 d.3 1025-08 | Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamka pojedyncza 3*2 | szt. szt. | | |
| | | | | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 50 | KNR 19-01 d.3 0832-03 analogia | Zabezpieczenie wnętrza okiennej płytą OSB 0.7*1.28*2 | m ² m ² | | |
| | | | | 1.792 | |
| | | | | RAZEM | 1.792 |
| 4 | | Okno 0,78 x 1,50 - 2 szt. | | | |
| 51 | KNR 19-01 d.4 1009-02 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynekowych, skrzynekowych o pow. 0,5-1,0 m ² 2*2 | szt. szt. | | |
| | | | | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 52 | KNR 19-01 d.4 1210-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0.78*1.50*2*2 | m ² m ² | | |
| | | | | 4.680 | |
| | | | | RAZEM | 4.680 |
| 53 | d.4 kalk. własna | Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby zespolonej (0.78*2+1.50*4)*2 | m m | | |
| | | | | 15.120 | |
| | | | | RAZEM | 15.120 |

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---|--|----------------|--------|-------|
| 54 | TZKNBK XV d.4 0429-01 skrzydła futryna | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 0.78*1.50*2 (0.78+1.50)*2*2*0.2 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.340 | |
| | | | m ² | 1.824 | |
| | | | | RAZEM | 4.164 |
| 55 | TZKNBK XV d.4 0429-02 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz poz.54 | m ² | | |
| | | | m ² | 4.164 | |
| | | | | | RAZEM |
| 56 | KNR 19-01 d.4 1310-07 | Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² poz.54 | m ² | | |
| | | | m ² | 4.164 | |
| | | | | | RAZEM |
| 57 | KNR 19-01 d.4 1021-01 | Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.56 | m ² | | |
| | | | m ² | 4.164 | |
| | | | | | RAZEM |
| 58 | KNR 19-01 d.4 1308-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m ² poz.57 | m ² | | |
| | | | m ² | 4.164 | |
| | | | | | RAZEM |
| 59 | TZKNBK XII d.4 0403-65 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm ² 6*2 | msc. | | |
| | | | msc. | 12.000 | |
| | | | | | RAZEM |
| 60 | TZKNBK XII d.4 0403-68 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 5*2 | msc. | | |
| | | | msc. | 10.000 | |
| | | | | | RAZEM |
| 61 | KNR 19-01 d.4 1008-03 | Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 4.000 | |
| | | | | | RAZEM |
| 62 | TZKNBK XIV d.4 0101-05 | Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m ² szkłem płaskim ciągn.bezbarw. gr. 2-3 mm z okit.i podkit. - szkło zespolone poz.52 | m ² | | |
| | | | m ² | 4.680 | |
| | | | | | RAZEM |
| 63 | d.4 kalk. własna | Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki, ponowne dopasowanie okien/ (0.78*2+1.50*3)*2 | m | | |
| | | | m | 12.120 | |
| | | | | | RAZEM |
| 64 | KNR 19-01 d.4 1025-08 | Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamka pojedyncza/podwójna 2*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 4.000 | |
| | | | | | RAZEM |
| 65 | KNR 19-01 d.4 0832-03 analogia | Zabezpieczenie wnętrza okiennej płytą OSB 0.78*1.50*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.340 | |
| | | | | | RAZEM |
| 5 | | Okno 0,90 x 1,48 - 2 szt. | | | |
| 66 | KNR 19-01 d.5 1009-02 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,5-1,0 m ² 2*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 4.000 | |
| | | | | | RAZEM |
| 67 | KNR 19-01 d.5 1210-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0.90*1.48*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.664 | |
| | | | | | RAZEM |
| 68 | d.5 kalk. własna | Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby zespolonej (0.90*4+1.50*2)*2 | m | | |
| | | | m | 13.200 | |
| | | | | | RAZEM |
| 69 | TZKNBK XV d.5 0429-01 skrzydła futryna | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 0.9*1.48*2 (0.90+1.48)*2*2*0.2 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.664 | |
| | | | m ² | 1.904 | |
| | | | | RAZEM | 4.568 |
| 70 | TZKNBK XV d.5 0429-02 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz poz.69 | m ² | | |
| | | | m ² | 4.568 | |
| | | | | | RAZEM |
| 71 | KNR 19-01 d.5 1310-07 | Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² poz.69 | m ² | | |
| | | | m ² | 4.568 | |
| | | | | | RAZEM |
| | | | | RAZEM | 4.568 |

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--------------------------------------|---|----------------|--------|--------|
| 72 | KNR 19-01 d.5 1021-01 | Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.71 | m ² | | |
| | | | m ² | 4.568 | |
| | | | | RAZEM | 4.568 |
| 73 | KNR 19-01 d.5 1308-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m ² poz.72 | m ² | | |
| | | | m ² | 4.568 | |
| | | | | RAZEM | 4.568 |
| 74 | TZKNBK XII d.5 0403-65 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm ² 6*2 | msc. | | |
| | | | msc. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 75 | TZKNBK XII d.5 0403-68 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 5*2 | msc. | | |
| | | | msc. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 76 | KNR 19-01 d.5 1008-03 | Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 77 | TZKNBK XIV d.5 0101-05 | Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m ² szkłem płaskim ciagn.bezbarw. gr. 2-3 mm z okit.i podkit. - szkło zespolone poz.67 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.664 | |
| | | | | RAZEM | 2.664 |
| 78 | d.5 kalk. własna | Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki, ponowne dopasowanie okien/ (0.90*4+1.48*2)*2 | m | | |
| | | | m | 13.120 | |
| | | | | RAZEM | 13.120 |
| 79 | KNR 19-01 d.5 1025-08 | Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamka pojedyn- cza/podwójna 3*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 80 | KNR 19-01 d.5 0832-03 analogia | Zabezpieczenie wnętrza okiennej płytą OSB 0.90*1.48*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.664 | |
| | | | | RAZEM | 2.664 |
| 6 | | drzwi główne | | | |
| 81 | d.6 kalk. własna | Regulacja i konserwacja zamka z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 82 | d.6 kalk. własna | Dostawa i montaż zasuwki czołowej 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 83 | d.6 kalk. własna | Demontaż i montaż, renowacja, naprawa i regulacja zawiasów drzwiowych z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. 6 | szt. | | |
| | | | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 84 | TZKNBK XII d.6 0504504-00 | Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zwykłego- analogia do montażu samozamykacza 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 85 | TZKNBK XII d.6 0503-68 | Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 86 | TZKNBK XII d.6 0503-53 | Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 87 | TZKNBK XV d.6 0429-01 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy z filun- ków,listew ozdobnych profilowanych,skrzydeł drzwiowych i ościeżnic 2.14*3.15*2+(2.14*2+2.45*4)*0.06 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 88 | TZKNBK XV d.6 0429-02 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz z filunków,listew ozdobnych profilowanych,skrzydeł drzwi i ościeżnic poz.87 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 89 | KNR 19-01 d.6 1310-09 | Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m ² poz.87 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 90 | TZKNBK XIV d.6 0403-58 | Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych | m ² | | |

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------------|--|----------------|--------|--------|
| | | 0.7*2.14 | m ² | 1.498 | |
| | | 0.6*1.2*2 | m ² | 1.440 | |
| | | | | RAZEM | 2.938 |
| 91 | TZKNBK XIV d.6 0101-07 | Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m2 szkłem płaskim ciągn.bezbarw. gr. 4-6 mm z okit.i podkit. poz.90 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.938 | |
| | | | | RAZEM | 2.938 |
| 92 | TZKNBK XII d.6 0103-10 | Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m 12 | m | | |
| | | | m | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 93 | TZKNBK XII d.6 0104-13 | Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profi- lem lub wrębem o dług. - do 1 m 5 | szt. | | |
| | | | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 94 | TZKNBK XII d.6 0201-15 analogia | Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbiegania - listwy przyrykowej 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 95 | TZKNBK XII d.6 0403-65 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2 15 | msc. | | |
| | | | msc. | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 96 | TZKNBK XII d.6 0403-67 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 10 | msc. | | |
| | | | msc. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 97 | TZKNBK XII d.6 0401-60 | Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew pros- tych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 7 | msc. | | |
| | | | msc. | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 98 | TZKNBK XII d.6 0402-63 | Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej.listew wy- profil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m 10 | msc. | | |
| | | | msc. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 99 | d.6 kalk. własna | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych nietypowych o dużej powierzchni i ciężarze 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 100 | TZKNBK XII d.6 0202-21 analogia | Wymiana płyciny z desek o gr. 28 mm - montaż nakładek 4 | szt. | | |
| | | | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 101 | TZKNBK XII d.6 0419-06 | Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - płótnem ściernym o różnych granulacjach Krotność = 5 poz.87 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 102 | TZKNBK XV d.6 0432-01 | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.87 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 103 | TZKNBK XV d.6 0651-01 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład poz.87 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 104 | TZKNBK XV d.6 0651-02 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Krotność = 3 poz.87 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 105 | TZKNBK XV d.6 0756-01 | Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścia- nach 10 | m ² | | |
| | | | m ² | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 106 | d.6 kalk. własna | Praca rusztowań 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | | Okno /naświetle drzwi głównych/ 1,40 x 2,14 - 1 szt. | | | |
| 107 | KNR 19-01 d.7 1009-02 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynekowych, skrzyńko- wych o pow. 0,5-1,0 m2 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------|--------|
| 108 | KNR 19-01 d.7 1210-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1.40*2.14*2 | m ² m ² | | |
| | | | | 5.992 | |
| | | | | RAZEM | 5.992 |
| 109 | d.7 kalk. własna | Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby zespolonej 1.40*6+2.14*2 | m m | | |
| | | | | 12.680 | |
| | | | | RAZEM | 12.680 |
| 110 | TZKNBK XV d.7 0429-01 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 1.40*2.14 | m ² m ² | | |
| | | | | 2.996 | |
| | | | | RAZEM | 2.996 |
| 111 | TZKNBK XV d.7 0429-02 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz 1.40*2.14 | m ² m ² | | |
| | | | | 2.996 | |
| | | | | RAZEM | 2.996 |
| 112 | KNR 19-01 d.7 1310-07 skrzydła | Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1.40*2.14 | m ² m ² | | |
| | | | | 2.996 | |
| | | | | RAZEM | 2.996 |
| 113 | KNR 19-01 d.7 1021-01 | Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 5 poz.112 | m ² m ² | | |
| | | | | 2.996 | |
| | | | | RAZEM | 2.996 |
| 114 | KNR 19-01 d.7 1308-06 | Trzykrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m ² poz.113 | m ² m ² | | |
| | | | | 2.996 | |
| | | | | RAZEM | 2.996 |
| 115 | TZKNBK XII d.7 0403-65 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm ² 6 | msc. msc. | | |
| | | | | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 116 | TZKNBK XII d.7 0403-68 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6 | msc. msc. | | |
| | | | | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 117 | KNR 19-01 d.7 1008-03 | Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 1 | szt. szt. | | |
| | | | | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 118 | TZKNBK XIV d.7 0101-05 | Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m ² szkłem płaskim ciągn.bezbarw. gr. 2-3 mm z okit.i podkit. - szkło zespolone poz.108 | m ² m ² | | |
| | | | | 5.992 | |
| | | | | RAZEM | 5.992 |
| 119 | d.7 kalk. własna | Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki, ponowne dopasowanie okien/ (1.40*6+2.14*2) | m m | | |
| | | | | 12.680 | |
| | | | | RAZEM | 12.680 |
| 120 | KNR 19-01 d.7 0832-03 analogia | Zabezpieczenie wnęki okiennej płytą OSB 1.4*2.14 | m ² m ² | | |
| | | | | 2.996 | |
| | | | | RAZEM | 2.996 |
| 8 | | drzwi boczne | | | |
| 121 | d.8 kalk. własna | Regulacja i konserwacja zamka z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. 1 | szt. szt. | | |
| | | | | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 122 | d.8 kalk. własna | Dostawa i montaż zasuwy czołowej 2 | szt. szt. | | |
| | | | | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 123 | d.8 kalk. własna | Demontaż i montaż, renowacja, naprawa i regulacja zawiasów drzwiowych z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. 6 | szt. szt. | | |
| | | | | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 124 | TZKNBK XII d.8 0504504-00 | Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zwykłego- analogia do montażu samozamykacza 1 | szt. szt. | | |
| | | | | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 125 | TZKNBK XII d.8 0503-68 | Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. 2 | szt. szt. | | |
| | | | | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 126 | TZKNBK XII d.8 0503-53 | Wymiana kłamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. | kpl. | | |

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------------|--|----------------|--------|--------|
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 127 | TZKNBK XV d.8 0429-01 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwiowych i ościeżnic 2.14*3.15*2+(2.14*2+2.45*4)*0.06 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 128 | TZKNBK XV d.8 0429-02 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwi i ościeżnic poz. 127 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 129 | KNR 19-01 d.8 1310-09 | Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m ² poz. 127 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 130 | TZKNBK XIV d.8 0403-58 | Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych 0.7*2.14 0 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.498 | |
| | | | m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.498 |
| 131 | TZKNBK XIV d.8 0101-07 | Szklenie drewn. zdejmw. pojed. ram okien. lub drzwiow. o pow. szyb pow. 0.50 m ² szkłem płaskim ciągn. bezbarw. gr. 4-6 mm z okit. i podkit. poz. 130 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.498 | |
| | | | | RAZEM | 1.498 |
| 132 | TZKNBK XII d.8 0103-10 | Drobna naprawa ościeżnic osadzonych (przestrug. wrębów i wst. listew z drewna igl. we wrębach o dł. oścież. w jedn. msc.; odc. proste; - ponad 1 m 10 | m | | |
| | | | m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 133 | TZKNBK XII d.8 0104-13 | Drobna naprawa ościeżnic osadzonych (przestrug. wrębów i wst. listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m 8 | szt. | | |
| | | | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 134 | TZKNBK XII d.8 0201-15 analogia | Wymiana uszkodzonych elem. skrzydeł drzwiowych bez rozbierania - listwy przymykowej 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 135 | TZKNBK XII d.8 0403-65 | Naprawa płaszczyzn elem. stolarki poleg. na wstawieniu fleków o pow. do 0.5 dm ² 12 | msc. | | |
| | | | msc. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 136 | TZKNBK XII d.8 0403-67 | Naprawa płaszczyzn elem. stolarki poleg. na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm ² 14 | msc. | | |
| | | | msc. | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 137 | TZKNBK XII d.8 0401-60 | Naprawa krawędzi elem. stolarki pol. na wycięciu miejsc uszk. i klej. listew prostych lub zaokrąg. o dług. ponad 1.0 m 5 | msc. | | |
| | | | msc. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 138 | TZKNBK XII d.8 0402-63 | Naprawa krawędzi elem. stolarki pol. na wycięciu miejsc uszk. i klej. listew wyprofil. lub z wrębami o dług. do 1.0 m 9 | msc. | | |
| | | | msc. | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 139 | d.8 kalk. własna | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych nietypowych o dużej powierzchni i ciężarze 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 140 | TZKNBK XII d.8 0202-21 analogia | Wymiana płyciny z desek o gr. 28 mm - montaż nakładek 4 | szt. | | |
| | | | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 141 | TZKNBK XII d.8 0419-06 | Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem. (płaszczyzn) gładkich o pow. ponad 1.0 m ² - płótnem ściernym o różnych granulacjach Krotność = 5 poz. 127 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 142 | TZKNBK XV d.8 0432-01 | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz. 127 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 143 | TZKNBK XV d.8 0651-01 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład poz. 127 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 144 | TZKNBK XV d.8 0651-02 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Krotność = 3 | m ² | | |

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---|---|----------------|--------|--------|
| | | poz.127 | m ² | 14.327 | |
| | | | | RAZEM | 14.327 |
| 145 | TZKNBK XV d.8 0756-01 | Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach 10 | m ² | | |
| | | | m ² | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 146 | KNR 19-01 d.8 0832-03 analogia | Zabezpieczenie wnęki drzwiowej płytą OSB 2.14*3.15 | m ² | | |
| | | | m ² | 6.741 | |
| | | | | RAZEM | 6.741 |
| 147 | d.8 kalk. własna | Praca rusztowań 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | | Okno 1,30 x 2,14 - 2 szt. | | | |
| 148 | KNR 19-01 d.9 1009-02 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,5-1,0 m2 4*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 149 | KNR 19-01 d.9 1009-03 | Dopasowanie skrzydeł okiennych, okna ościeżnicowe, półskrzynkowe, skrzynkowe, skrzydła ponad 1,0 m2 4*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 150 | KNR 19-01 d.9 1210-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1.30*2.14*2*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 11.128 | |
| | | | | RAZEM | 11.128 |
| 151 | TZKNBK XV d.9 0429-01 skrzydła futryna | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 1.30*2.14*2*2 (1.30+2.14)*2*0.2*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 11.128 | |
| | | | m ² | 2.752 | |
| | | | | RAZEM | 13.880 |
| 152 | TZKNBK XV d.9 0429-02 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz poz. 151 | m ² | | |
| | | | m ² | 13.880 | |
| | | | | RAZEM | 13.880 |
| 153 | KNR 19-01 d.9 1310-07 | Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 poz. 151 | m ² | | |
| | | | m ² | 13.880 | |
| | | | | RAZEM | 13.880 |
| 154 | KNR 19-01 d.9 1021-01 | Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 poz. 153 | m ² | | |
| | | | m ² | 13.880 | |
| | | | | RAZEM | 13.880 |
| 155 | d.9 kalk. własna | Wykonanie oraz montaż systemu uchylania okna 2 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 156 | KNR 19-01 d.9 1308-06 parapet | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2 poz. 154 0 | m ² | | |
| | | | m ² | 13.880 | |
| | | | m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.880 |
| 157 | TZKNBK XII d.9 0403-65 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2 2*6 | msc. | | |
| | | | msc. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 158 | TZKNBK XII d.9 0403-68 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 2*5 | msc. | | |
| | | | msc. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 159 | KNR 19-01 d.9 1008-03 | Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 160 | KNR 4-01 d.9 1102-02 | Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 poz. 150 | m ² | | |
| | | | m ² | 11.128 | |
| | | | | RAZEM | 11.128 |
| 161 | d.9 kalk. własna | Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki, ponowne dopasowanie okien/ (1.30*4+2.14*3)*2 | m | | |
| | | | m | 23.240 | |
| | | | | RAZEM | 23.240 |

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|--|---|----------------|--------------|--------------|
| 162 | KNR 19-01 d.9 0832-03 analogia | Zabezpieczenie wnętrza okiennej płytą OSB 1.30*2.14*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.564 | |
| 10 | | Okno 1,50 x 2,46 - 2 szt. | | RAZEM | 5.564 |
| 163 | KNR 19-01 d.10 1009-02 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,5-1,0 m ² 4*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 8.000 | |
| 164 | KNR 19-01 d.10 1009-03 | Dopasowanie skrzydeł okiennych, okna ościeżnicowe, półskrzynkowe, skrzynkowe, skrzydła ponad 1,0 m ² 4*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 8.000 | |
| 165 | KNR 19-01 d.10 1210-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1.50*2.46*2*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.760 | |
| 166 | TZKNBK XV d.10 0429-01 skrzydła futryna | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 1.50*2.46*2*2 (1.50+2.46)*2*0.2*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.760 | |
| | | | m ² | 3.168 | |
| 167 | TZKNBK XV d.10 0429-02 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz poz. 166 | m ² | | |
| | | | m ² | 17.928 | |
| 168 | KNR 19-01 d.10 1310-07 | Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² poz. 166 | m ² | | |
| | | | m ² | 17.928 | |
| 169 | KNR 19-01 d.10 1021-01 | Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 168 | m ² | | |
| | | | m ² | 17.928 | |
| 170 | KNR 19-01 d.10 1308-06 | Dwukrotnie malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m ² poz. 169 | m ² | | |
| | | | m ² | 17.928 | |
| | | parapet 0 | m ² | 0.000 | |
| 171 | TZKNBK XII d.10 0403-65 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 2*6 | msc. | | |
| | | | msc. | 12.000 | |
| 172 | TZKNBK XII d.10 0403-68 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 2*5 | msc. | | |
| | | | msc. | 10.000 | |
| 173 | KNR 19-01 d.10 1008-03 | Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 4.000 | |
| 174 | KNR 4-01 d.10 1102-02 | Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m ² poz. 165 | m ² | | |
| | | | m ² | 14.760 | |
| 175 | kalk. własna d.10 | Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki, ponowne dopasowanie okien/ (1.50*4+2.46*3)*2 | m | | |
| | | | m | 26.760 | |
| 176 | KNR 19-01 d.10 1025-08 | Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamka dwustronna 4*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 8.000 | |
| 177 | KNR 19-01 d.10 0832-03 analogia | Zabezpieczenie wnętrza okiennej płytą OSB 1.50*2.46*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 7.380 | |
| 11 | | Okno 1,15 x 1,26 - 4 szt. | | RAZEM | 7.380 |
| 178 | KNR 19-01 d.11 1009-02 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,5-1,0 m ² 4*4*2 | szt. | | |
| | | | szt. | 32.000 | |
| 179 | KNR 19-01 d.11 1210-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 32.000 |

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|---|--|------------------------|--------|
| | | 1.15*1.26*4*2 | m ² | 11.592 | |
| | | | | RAZEM | 11.592 |
| 180 | d.11 kalk. własna | Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby zespolonej (1.15*4+1.16*3)*4 | m | | |
| | | | m | 32.320 | |
| | | | | RAZEM | 32.320 |
| 181 | TZKNBK XV d.11 0429-01 skrzydła futryna | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 1.15*1.26*4 (1.15+1.26)*4*2*0.2 | m ² m ² m ² | 5.796 3.856 | |
| | | | | RAZEM | 9.652 |
| 182 | TZKNBK XV d.11 0429-02 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz poz.181 | m ² m ² | 9.652 | |
| | | | | RAZEM | 9.652 |
| 183 | KNR 19-01 d.11 1310-07 | Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² poz.181 | m ² m ² | 9.652 | |
| | | | | RAZEM | 9.652 |
| 184 | KNR 19-01 d.11 1021-01 | Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.183 | m ² m ² | 9.652 | |
| | | | | RAZEM | 9.652 |
| 185 | KNR 19-01 d.11 1308-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m ² poz.184 | m ² m ² | 9.652 | |
| | | | | RAZEM | 9.652 |
| 186 | TZKNBK XII d.11 0403-65 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm ² 2*6 | msc. msc. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 187 | TZKNBK XII d.11 0403-68 | Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 2*5 | msc. msc. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 188 | KNR 19-01 d.11 1008-03 | Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*4 | szt. szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 189 | TZKNBK XIV d.11 0101-05 | Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m ² szkłem płaskim ciagn.bezbarw. gr. 2-3 mm z okit.i podkit. - szkło zespolone poz.179 | m ² m ² | 11.592 | |
| | | | | RAZEM | 11.592 |
| 190 | d.11 kalk. własna | Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki, ponowne dopasowanie okien/ (1.15*4+1.26*3)*4 | m m | 33.520 | |
| | | | | RAZEM | 33.520 |
| 191 | KNR 19-01 d.11 0832-03 analogia | Zabezpieczenie wnęki okiennej płytą OSB 1.15*1.26*4 | m ² m ² | 5.796 | |
| | | | | RAZEM | 5.796 |

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OFERTA

Nazwa zadania: „Wykonanie renowacji stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej ”

Do: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Parkowa 4, 48-200 Prudnik

Ofertę składa:

Nazwa wykonawcy

.....

(adres)

tel. _____ faks _____

e-mail: _____@_____

1. My niżej podpisani oferujemy zrealizować zamówienie publiczne: „Wykonanie renowacji stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej”, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za następującą łączną cenę ofertową:

..... PLN

w tym:

- wartość netto PLN

- podatek VAT 23 % PLN

2. Zamówienie wykonam w terminie **do 15 grudnia 2015 r.**
3. Na wykonane roboty udzielię 36 miesięcy gwarancji i rękojmi.

Nazwisko i imię:

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty w imieniu:

.....

Miejscowość i data:

Pieczęć Wykonawcy, podpis:

UMOWA NR 2015

W dniu2015 r. w Prudniku pomiędzy Środowiskowym Domem Samopomocy, REGON 531105392, NIP 755-105-61-12, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Kierownika – Tadeusza Piątkowskiego
a, zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, określone w zapytaniu ofertowym pod nazwą:.....

OBOWIĄZKI STRON

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, o których mowa w § 1 zgodnie z przedmiotem robót, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
2. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego musi na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy w dniu podpisania umowy.

§ 3

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1. oferta Wykonawcy,
2. przedmiar robót.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót strony ustalają od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.
2. Termin wykonania całości umowy ustala się w terminie do r..

§ 5

1. Funkcję koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie Marcin Schulz.
2. Kierować robotami będzie

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
3. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
4. Wykonywanie robót winno odbywać się z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie miejsca wykonywania umowy.
5. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas realizacji umowy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, które będą wbudowane powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom SIWZ oraz projektu.
3. Przed wbudowaniem Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca zapewni właściwe oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
5. Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

PODWYKONAWCY

§ 8

Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT

§ 9

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają **wynagrodzenie ryczałtowe**, ustalone na podstawie złożonej oferty w wysokości zł, w tym wartość netto zł, podatek VAT 23 % - zł.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót, których zakres określa przedmiar robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na wysokość kosztów.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego roboty nastąpi po zakończeniu robót, na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany w fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 15 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę do Zamawiającego.
6. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, po zakończeniu robót gotowość do odbioru na piśmie.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, Zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. W przypadku robót zanikających Zamawiający obowiązany jest dokonać ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.
4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji i rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

GWARANCJE KARY UMOWNE

§ 11

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
2. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
3. W dacie odbioru końcowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, określający szczegółowo warunki gwarancji.

§ 12

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z zastrzeżeniem ust 3.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości **0,50** % wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,20% wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych poprzez ich potrącenie z faktury wykonawcy za wykonany przedmiot umowy i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: