

ZESTAWIENIE DOSTARCZANEGO SPRZĘTU

Poz.	Nazwa - Opis	Jednostka	Ilość	Oferowany sprzęt z parametrami	Cena jedn. Netto [zł]	Wartość Netto [zł]
1.	Szafa aparaturowa, rack 19", okablowana z monitorem odsłuchowym 5.1 z panelem zasilająco-bezpiecznikowym - dostawa i montaż.	szt.	1			
2.	<p>Dźwiękowy procesor kinowy cyfrowy, 8 kanałów analogowych i cyfrowych wejść i wyjść, wejścia 1x S/PDIF i 2x wejścia TOSLINK oraz 4 wejścia HDMI 1.3, Dekodery AUDIO w standardzie: Dolby: Dolby AC3, DTS: DTS Master Audio / DTS ES / DTS 5.1 / Neo:6,</p> <p>Cyfrowe wejścia audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ilość kanałów: 16 • Złącza: 2x DB25 (Female) dla kanałów (1-8) oraz (9-16) • Formaty cyfrowe: AES/EBU • Sampłowanie: 44.1kHz, 48kHz, 96 kHz i 192kHz • 2 x TOSLINK (optical S/PDIF) oraz 1 x coaxial (S/PDIF) <p>Wejścia audio analogowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8-kanałowe zbalansowane • złącze DB25 (Female) • impedancja: 10k ohms • czułość: 300mv rms <p>Wejścia HDMI Audio & Video</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audio Channels: Up to 8 (PCM, DTS-HD Master Audio & Dolby AC3) • Złącza 5 x HDMI connectors (wyjście video do Media Blocka projektora DCI) • HDMI 1.3 compliant digital audio with video pass-thru - dostawa i montaż. 	szt.	1			
3.	<p>Kolumna głośnikowa, zaekranowa, trójdrożna, małe i średnie sale, LF: 40ohm, 800W AES, 100dB/1W/1m, MF:80ohm, 140W AES, 104dB/1W/1m, HF:160ohm, 50W AES, 104dB/1W/1m,</p> <p>Pasma 30Hz - 20kHz (-10dB), propagacja : 90° x 40°, 155 x 63 x 47cm, 62 kg, zwrotnica bierna 1800Hz + zewnętrzna biampifikacja 380 Hz - dostawa i montaż.</p>	szt.	3			
4.	Zestaw głośnikowy dookólny, surroundowa, 150 / 300W, 40 - 18 kHz (-10dB), efektywność 96	szt.	16			

	dB/1W/1m, propagacja: 100 ⁰ x 60 ⁰ , 80hm, 56 x 48 x 29cm, 16 kg - dostawa i montaż.					
5.	Zestaw głośnikowy Subwoofer, 1200 / 2400W, 20 - 500 Hz, 101 dB, 4ohm, 100 x 70 x 72cm, 74 kg - dostawa i montaż.	szt.	2			
6.	Wzmacniacz mocy, 2 x 330W/8 Ohm, 2 x 550W/4 Ohm, 2 x 650W/2 Ohm, mono bridge 1 x 1300W/4 Ohm, pasmo przenoszenia 10Hz - 60 kHz, współczynnik tłumienia > 350, impuls 30V/ mikrosek, dynamika > 100 dB, zniekształcenia całkowite < 0,1% - dostawa i montaż.	szt.	5			
7.	Zwrotnica aktywna głośnikowa - dostawa i montaż.	szt.	3			
8.	Wzmacniacz mocy, 2 x 375W/8 Ohm, 2 x 700W/4 Ohm, 2 x 800W/2 Ohm, mono bridge 1 x 1600W/4 Ohm, pasmo przenoszenia 10Hz - 60 kHz, współczynnik tłumienia > 400, impuls 40V/ mikrosek, dynamika > 100 dB, zniekształcenia całkowite < 0,1% - dostawa i montaż.	szt.	1			
9.	Komplet niezbędnego okablowania głośnikowego Sali i kabiny.	kpl.	1			
10.	Montaż, podłączenie, uruchomienie, strojenie i regulacja systemu wraz z niezbędnym oprogramowaniem.	kpl.	1			
11.	Ekran kinowy o wymiarach 8,00 m x 5,00 m, elektrycznie zwijany do kasety metalowej, materiał ekranowy perforowany, o podwyższonym współczynniku odbicia, "srebrny - metalizowany" odpowiedni do systemów pasywnych polaryzacyjnych 3D współpracujących z okularami "jednorazowego" użytku, z materiałem Sonora Regent 3D Silver - pearl coating, gain=2,4 o wymiarach 800x500 cm - Sonora Regent 3D silver, perforated, no visible seams, casing white colour;	szt.	1			
12.	Transport i montaż zespołu ekranowego	kpl.	1			
						Razem netto
						VAT 23%
						Razem brutto