Zbiorcza karta montażowa przebudowy oświetlenia na ul. Włoskiej w Prudniku
według albumu Linia nNi

| Słup | | | Kable i przewody | | | | Żerdzie | | Ustoje | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer słupa | Typ, funkcja | Orientacyjny załom | Przewód AsXS 4x35mm2 – obwód 1 | Przewód AsXS 2x35mm2 – obwód 1 | Przewód AsXS 2x25mm2 – obwód 1 | Kabel NA2XY-J 4x35mm2 | E-10.5/4.3 | E-10.5/6 | Typ ustoju | Beton B15 [m$^3$] | Objemka OU-1a/VE | Płyta stopowa 0.3x0.3m | Płyta ustojowa U-85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Obwód 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2/1 | wolnostoja | - | | | | 35 | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/2 | K1 | - | | | | 79 | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/3 | RNK1 | 167 | 29,5 | | | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/4 | P3 | - | 35,5 | | | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/5 | RPK1 | 29 | 35 | | | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/6 | K1 | - | | 36,5 | | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/7 | P3 | - | 32,5 | | | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/8 | RPK1 | 5 | 38,5 | | | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/9 | K1 | - | | | 23,2 | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/10 | P3 | - | 37,7 | | | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/11 | K2 | - | 36,5 | | | | | 1 | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/12 | RNK1 | 168 | 44,3 | | | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/13 | K1 | - | | | 33,4 | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/14 | RPK1 | 44 | 42,1 | | | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/15 | N2 | 126 | | 17,6 | | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/16 | K1 | - | | 40 | | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/17 | RPP3 | - | 36,6 | | | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/18 | K1 | | | | 28,2 | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/19 | K2 | | 38,4 | | | | | 1 | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| 2/20 | K1 | - | | | 18,9 | | 1 | | UP1+UP2 | | 2 | 1 | 2 |
| **Razem :** | | | **406,6** | **94,1** | **103,7** | **114** | **18** | **2** | | **0** | **40** | **20** | **40** |

| | Oświetlenie | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer słupa | Oprawa A | Oprawa B | Oprawa C | Oprawa D | Oprawa E | wysięgnik oprawy ośw. jednoramienny WL 12 l1m | Oprawa bezpiecznikowa SV 19.25 | Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację | Wkładka topikowa 4A | Przewód izolowany ALYd 16mm2 | Przewód izolowany DYd 2.5mm2 | Zacisk tulejowy ZUP-5 |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2/1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/2 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/3 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/4 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/5 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/6 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/7 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/8 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/9 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/10 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/11 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/12 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/13 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/14 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/15 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/16 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/17 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/18 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/19 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2/20 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| **Razem :** | **0** | **4** | **0** | **9** | **7** | **20** | **20** | **40** | **20** | **20** | **60** | **20** |

| | osprzęt słupa | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer słupa | opaska | Hak wieszakowy SOT 21.16 M16x200 | Hak wieszakowy SOT 21.116 M16x240 | Hak nakrętkowy PD 2.3 | hak wieszakowy SOT 29 | Uchwyt SO 130 przelotowo-narożny | Uchwyt SO274S odciągowy | Uchwyt SO274-250S odciągowy | Uchwyt SO 79.6 dystansowy | Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację | klamerka | taśma stalowa nierdzewna [m] | Osłonka końca przewodu PK 99.50 |
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 2/1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/2 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 4 | | | 4 |
| 2/3 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | |
| 2/4 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| 2/5 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| 2/6 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| 2/7 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| 2/8 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| 2/9 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| 2/10 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| 2/11 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
| 2/12 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| 2/13 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| 2/14 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| 2/15 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| 2/16 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| 2/17 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | | | 4 | 2 | 2 | |
| 2/18 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| 2/19 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
| 2/20 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| **Razem :** | **12** | **15** | **4** | **4** | **2** | **11** | **4** | **10** | **9** | **20** | **4** | **4** | **24** |

| | Uziemienie | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer słupa | Bednarka 25x4mm | Klamerka COT 36 | Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 | Śruba z nakrętką podkł. okrągłą i spręż. M10x25 | Grot | Pobijak | Pręt stalowy pomiedziowany fi 18 dł. 1,5m | Złączka | Zacisk uziemiający śrubowy | Przewód izolowany długości 1m | Zacisk SLIP 22.1 odgałęźny przebijający izolację | opaska | ochronniki przepięciowe |
| 1 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 2/1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2/3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/4 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/6 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/7 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/8 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/9 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/10 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/11 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2/12 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/13 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/15 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/16 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/17 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/18 | | | | | | | | | | | | | |
| 2/19 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2/20 | | | | | | | | | | | | | |
| **Razem :** | **30** | **24** | **24** | **6** | **3** | **3** | **18** | **15** | **12** | **12** | **9** | **3** | **9** |

| | Przyłącz kablowy | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer słupa | Główiczka termokurczliwa dla kabli 2-żyłowych | Główiczka termokurczliwa dla kabli 4-żyłowych | Osłona rurowa BE 50 | Uchwyt do mocowania rur na słup wirowany | Uchwyt do mocowania kabli na słup wirowany | Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 | Zacisk odgałęźny SLIP 12.05 |
| 1 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 2/1 | | 2 | 2 | 6 | 16 | 20 | 4 |
| 2/2 | | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 2/3 | | | | | | | |
| 2/4 | | | | | | | |
| 2/5 | | | | | | | |
| 2/6 | | | | | | | |
| 2/7 | | | | | | | |
| 2/8 | | | | | | | |
| 2/9 | | | | | | | |
| 2/10 | | | | | | | |
| 2/11 | | | | | | | |
| 2/12 | | | | | | | |
| 2/13 | | | | | | | |
| 2/14 | | | | | | | |
| 2/15 | | | | | | | |
| 2/16 | | | | | | | |
| 2/17 | | | | | | | |
| 2/18 | | | | | | | |
| 2/19 | | | | | | | |
| 2/20 | | | | | | | |
| **Razem :** | **0** | **3** | **3** | **9** | **23** | **30** | **8** |